

Réalisée entièrement en aluminium, la collection Shine d'Arik Levy est une collection aux lignes modernes et essentielles, destinée à la fois aux secteurs résidentiel et contract. L'union entre un design sans hésitation et l'aluminium transmet à la fois une sensation de légèreté et de confort essentiel. Les fauteuils, chaises et lit solaire empilables sont équipés d'accoudoirs en teck. Les tables sont fournies avec des surfaces. La collection Shine comprend également des tabourets et des tables hautes pour l'ameublement d'espaces de restauration et de détente. La collection comprend également un lit solaire et un daybed, des tables et un canapé deux places.



Description

Référence:


289+295B+295R+295TTypologie: **Chaises longues**

Collection: Shine

Empilable: 2 Inclinable: Oui

Charge Statique: 200 Kg

Données techniques



Largeur: 211 cm Profondeur: 148 cm Hauteur: 36-97 cm Poids: 34.8 Kg

Charge Statique: 200 Kg

Emballage

Colis:

Pièces par paquet:

Dimensions: Volume:



Coloris



Blanc Mat - Blanc





Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903

E-mail: info@emu.it



Tourterelle - Tourterelle



Matières

Aluminium

Des alliages d'aluminium, particulièrement adaptés au traitement à froid et à la fusion sous pression, spécifiquement traités pour résister aux agents atmosphériques et peints à la poudre.

Maintenance: Pour maintenir le produit en bon état dans le temps, nous recommandons de procéder à un nettoyage régulier adapté, à fréquence plus soutenue dans les lieux présentant une forte humidité et en climat marin. Il est recommandé de nettoyer les surfaces avec un chiffon doux, de l'eau ou un détergent neutre. Une exposition prolongée et continue à un rayonnement UV intense ou à des températures très froides peuvent affecter les caractéristiques initiales du revêtement esthétique coloré en polyester. Nous recommandons le nettoyage et la conservation des produits dans des lieux abrités durant les périodes de stockage prolongé et l'hiver.

Emu-tex

Il s'agit d'un tissu technique pour utilisation en extérieur réalisé en fil de chlorure de polyvinyle. Il présente une robustesse exceptionnelle permettant de garantir une longue durée de vie : une résistance maximum aux rayons ultraviolets, aux intempéries, à l'humidité et aux changements de température.

Maintenance: Pour maintenir le produit en bon état dans le temps, nous recommandons de procéder à un nettoyage régulier adapté, à fréquence plus soutenue dans les lieux présentant une forte humidité et en climat marin. Il est recommandé de nettoyer les surfaces avec un chiffon doux, de l'eau ou un détergent neutre. Une exposition prolongée et continue à un rayonnement UV intense ou à des températures très froides peuvent affecter les caractéristiques initiales du revêtement esthétique coloré en polyester. Nous recommandons le nettoyage et la conservation des produits dans des lieux abrités durant les périodes de stockage prolongé et l'hiver.Éviter tout contact prolongé avec de la graisse et/ou des colorants susceptibles d'être absorbés par le matériau de revêtement avec pour résultat des taches permanentes, outre détériorer la structure du fil. Lavages fréquents : utiliser de l'eau et des détergents liquides non abrasifs avec PH neutre et incolores. Le cas échéant, laisser agir le produit pendant quelques minutes. Rincer abondamment avec de l'eau à température ne dépassant pas 30°C. En cas d'utilisation de dispositifs sous pression, maintenir la pointe du diffuseur à une distance d'au moins 60/70 cm de la surface du produit. Répéter l'opération si nécessaire. Lavages périodiques et/ou extraordinaires : utiliser un détachant régénérant pour PVC en suivant la procédure suivante. Procédure à suivre :

- appliquer le détachant sur la toile sale
- laisser agir le produit pendant 15-30 minutes
- frotter les zones tachées avec une brosse de lavage à poils durs commune (cette étape est nécessaire car la saleté se trouve à l'intérieur du tissu)
- rincer à l'eau claire (si possible, rincer en utilisant une nettoyeuse haute pression en maintenant une distance d'environ 60 cm pour éviter que la pression appliquée n'endommage le tissu)
- répéter l'opération si nécessaire.

Remarques: durant l'application du produit, veiller à ne pas l'appliquer sur les parties peintes de ce dernier.



Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903

E-mail: info@emu.it